





## Gerader Einschraubstutzen (LL, L)

Zölliger Einschraubzapfen mit WD (ISO 1179) /  
24° Rohranschluss (DIN EN ISO 8434-1)



Reihe	PN [bar] C CF	ØD <sub>1</sub> [mm]	T	ØD <sub>3</sub> [mm]	ØD <sub>4</sub> [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	L <sub>3</sub> [mm]	L <sub>4</sub> [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Bestellnummer *	kg/100	
LL	100	100	4	G1/8A	3	14	21,5	9,5	8	19,5	14	10	C-GE 04 LLR WD OMD	1,0
	100	100	6	G1/8A	4	14	21,5	8,0	8	19,5	14	12	C-GE 06 LLR WD OMD	1,1
L	315	315	6	G1/8A	4	14	23,5	8,5	8	23,5	14	14	C-GE 06 LR WD OMD	1,4
	315	500	6	G1/4A	4	19	29,0	10,0	12	25,0	19	14	C-GE 06 LR 1/4 WD OMD	3,0
	315	400	6	G3/8A	4	22	30,5	11,5	12	26,5	22	14	C-GE 06 LR 3/8 WD OMD	4,5
	315	400	6	G1/2A	4	27	33,0	12,0	14	27,0	27	14	C-GE 06 LR 1/2 WD OMD	6,0
	315	500	8	G1/4A	6	19	29,0	10,0	12	25,0	19	17	C-GE 08 LR WD OMD	2,7
	315	500	8	G1/8A	4	14	24,5	9,5	8	24,5	14	17	C-GE 08 LR 1/8 WD OMD	1,6
	315	400	8	G3/8A	6	22	30,5	11,5	12	26,5	22	17	C-GE 08 LR 3/8 WD OMD	4,7
	315	400	8	G1/2A	6	27	33,0	12,0	14	27,0	27	17	C-GE 08 LR 1/2 WD OMD	7,5
	315	500	10	G1/4A	6	19	30,0	11,0	12	26,0	19	19	C-GE 10 LR WD OMD	3,0
	315	315	10	G1/8A	4	14	25,5	10,5	8	25,5	17	19	C-GE 10 LR 1/8 WD OMD	2,2
	315	400	10	G3/8A	8	22	31,5	12,5	12	27,5	22	19	C-GE 10 LR 3/8 WD OMD	4,1
	315	400	10	G1/2A	8	27	34,0	13,0	14	28,0	27	19	C-GE 10 LR 1/2 WD OMD	5,2
	315	400	12	G3/8A	9	22	31,5	12,5	12	27,5	22	22	C-GE 12 LR WD OMD	4,1
	315	400	12	G1/8A	4	14	26,5	11,5	8	26,5	19	22	C-GE 12 LR 1/8 WD OMD	2,6
	315	400	12	G1/4A	6	19	31,0	12,0	12	27,0	19	22	C-GE 12 LR 1/4 WD OMD	3,0
	315	400	12	G1/2A	10	27	34,0	13,0	14	28,0	27	22	C-GE 12 LR 1/2 WD OMD	6,5
	160	250	12	G3/4A	10	32	37,0	14,0	16	29,0	32	22	C-GE 12 LR 3/4 WD OMD	11,9
	315	400	15	G1/2A	11	27	35,0	14,0	14	29,0	27	27	C-GE 15 LR WD OMD	7,1
	315	400	15	G3/8A	9	22	32,5	13,5	12	28,5	24	27	C-GE 15 LR 3/8 WD OMD	4,9
	160	250	15	G3/4A	12	32	38,0	15,0	16	30,0	32	27	C-GE 15 LR 3/4 WD OMD	12,0
	315	400	18	G1/2A	14	27	36,0	14,5	14	31,0	27	32	C-GE 18 LR WD OMD	7,0
	315	400	18	G3/8A	9	22	33,5	14,0	12	30,5	27	32	C-GE 18 LR 3/8 WD OMD	6,6
	160	250	18	G3/4A	15	32	38,0	14,5	16	31,0	32	32	C-GE 18 LR 3/4 WD OMD	13,4
	160	250	22	G3/4A	18	32	40,0	16,5	16	33,0	32	36	C-GE 22 LR WD OMD	10,4
	160	250	22	G1/2A	14	27	38,0	16,5	14	33,0	32	36	C-GE 22 LR 1/2 WD OMD	9,1
	160	250	22	G1A	19	40	43,0	17,5	18	34,0	41	36	C-GE 22 LR 1 WD OMD	19,0
	160	250	28	G1A	23	40	43,0	17,5	18	34,0	41	41	C-GE 28 LR WD OMD	16,5
	160	250	28	G3/4A	18	32	41,0	17,5	16	34,0	41	41	C-GE 28 LR 3/4 WD OMD	16,0
	160	250	28	G1 1/4A	24	50	46,0	18,5	20	35,0	50	41	C-GE 28 LR 11/4 WD OMD	26,2
	160	250	35	G1 1/4A	30	50	48,0	17,5	20	39,0	50	50	C-GE 35 LR WD OMD	27,5
	160	250	35	G1A	23	40	46,0	17,5	18	39,0	46	50	C-GE 35 LR 1 WD OMD	22,6
	160	250	35	G1 1/2A	30	55	52,0	19,5	22	41,0	55	50	C-GE 35 LR 11/2 WD OMD	42,0
160	250	42	G1 1/2A	36	55	52,0	19,0	22	42,0	55	60	C-GE 42 LR WD OMD	34,5	
160	250	42	G1A	23	40	48,0	19,0	18	42,0	55	60	C-GE 42 LR 1 WD OMD	32,2	
160	250	42	G1 1/4A	30	50	50,0	19,0	20	42,0	55	60	C-GE 42 LR 11/4 WD OMD	34,0	



\*Wenn Sie Stahl benötigen, ersetzen Sie bitte die Kennbuchstaben C durch CF!

C = Edelstahl, 1.4571 (Dichtungswirkstoff: FKM) CF = Stahl verzinkt Cr(IV)-frei (Dichtungswirkstoff: NBR)



## Gerader Einschraubstutzen (S)

Zölliger Einschraubzapfen mit WD (ISO 1179) /  
24° Rohranschluss (DIN EN ISO 8434-1)



Reihe	PN [bar]		ØD <sub>1</sub> [mm]	T	ØD <sub>3</sub> [mm]	ØD <sub>4</sub> [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	L <sub>3</sub> [mm]	L <sub>4</sub> [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Bestellnummer *	kg/100
	C	CF												
S	630	800	6	G1/4A	4	19	32,0	13,0	12	28,0	19	17	C-GE 06 SR WD OMD	3,5
	315	315	6	G1/8A	4	14	27,5	12,5	8	27,5	14	17	C-GE 06 SR 1/8 WD OMD	2,2
	630	630	6	G3/8A	4	22	34,5	15,5	12	30,5	22	17	C-GE 06 SR 3/8 WD OMD	5,2
	400	630	6	G1/2A	4	27	39,0	18,0	14	33,0	27	17	C-GE 06 SR 1/2 WD OMD	8,2
	630	800	8	G1/4A	5	19	34,0	15,0	12	30,0	19	19	C-GE 08 SR WD OMD	4,0
	630	800	8	G3/8A	5	22	34,5	15,5	12	30,5	22	19	C-GE 08 SR 3/8 WD OMD	6,1
	400	630	8	G1/2A	5	27	39,0	18,0	14	33,0	27	19	C-GE 08 SR 1/2 WD OMD	8,8
	630	800	10	G3/8A	7	22	34,5	15,0	12	31,5	22	22	C-GE 10 SR WD OMD	5,5
	630	800	10	G1/4A	5	19	34,0	14,5	12	31,0	19	22	C-GE 10 SR 1/4 WD OMD	4,7
	630	630	10	G1/2A	7	27	39,0	17,5	14	34,0	27	22	C-GE 10 SR 1/2 WD OMD	13,8
	630	630	12	G3/8A	8	22	36,5	17,0	12	33,5	22	24	C-GE 12 SR WD OMD	6,2
	630	630	12	G1/4A	5	19	36,0	16,5	12	33,0	22	24	C-GE 12 SR 1/4 WD OMD	5,7
	630	630	12	G1/2A	8	27	39,0	17,5	14	34,0	27	24	C-GE 12 SR 1/2 WD OMD	9,5
	630	630	14	G1/2A	10	27	41,0	19,0	14	37,0	27	27	C-GE 14 SR WD OMD	9,8
	630	630	14	G3/8A	8	22	38,5	18,5	12	36,5	24	27	C-GE 14 SR 3/8 WD OMD	7,4
	400	400	14	G3/4A	10	32	45,0	21,0	16	39,0	32	27	C-GE 14 SR 3/4 WD OMD	13,9
	400	630	16	G1/2A	12	27	41,0	18,5	14	37,0	27	30	C-GE 16 SR WD OMD	9,3
	400	630	16	G3/8A	8	22	38,5	18,0	12	36,5	27	30	C-GE 16 SR 3/8 WD OMD	8,5
	400	400	16	G3/4A	12	32	45,0	20,5	16	39,0	32	30	C-GE 16 SR 3/4 WD OMD	15,4
	400	400	20	G3/4A	16	32	47,0	20,5	16	42,0	32	36	C-GE 20 SR WD OMD	15,0
	400	400	20	G1/2A	12	27	45,0	20,5	14	42,0	32	36	C-GE 20 SR 1/2 WD OMD	14,1
	400	400	20	G1A	16	40	51,0	22,5	18	44,0	41	36	C-GE 20 SR 1 WD OMD	26,0
	400	400	20	G1 1/4A	16	50	53,0	22,5	20	44,0	50	36	C-GE 20 SR 1 1/4 WD OMD	40,2
	400	400	25	G1A	20	40	53,0	23,0	18	47,0	41	46	C-GE 25 SR WD OMD	27,0
	400	400	25	G1/2A	12	27	49,0	23,0	14	47,0	41	46	C-GE 25 SR 1/2 WD OMD	23,0
	400	400	25	G3/4A	16	32	51,0	23,0	16	47,0	41	46	C-GE 25 SR 3/4 WD OMD	24,5
	400	400	25	G1 1/4A	20	50	55,0	23,0	20	47,0	50	46	C-GE 25 SR 1 1/4 WD OMD	41,0
	315	315	25	G1 1/2A	20	55	60,0	26,0	22	50,0	55	46	C-GE 25 SR 1 1/2 WD OMD	55,0
	400	400	30	G1 1/4A	25	50	57,0	23,5	20	50,0	50	50	C-GE 30 SR WD OMD	42,0
	400	400	30	G1A	20	40	55,0	23,5	18	50,0	46	50	C-GE 30 SR 1 WD OMD	34,0
	315	315	30	G1 1/2A	25	55	62,0	26,5	22	53,0	55	50	C-GE 30 SR 1 1/2 WD OMD	56,0
	250	400	38	G1 1/2A	32	55	64,0	26,0	22	57,0	55	60	C-GE 38 SR WD OMD	56,5
	250	400	38	G1 1/4A	25	50	62,0	26,0	20	57,0	55	60	C-GE 38 SR 1 1/4 WD OMD	57,0

\*Wenn Sie Stahl benötigen, ersetzen Sie bitte die Kennbuchstaben **C** durch **CF**!  
**C** = Edelstahl, 1.4571 (Dichtungswirkstoff: FKM)    **CF** = Stahl verzinkt Cr(IV)-frei (Dichtungswirkstoff: NBR)